



V-Stream 250

ABS

Технічні характеристики

| | |
|-------------------|---------|
| Довжина | 2150 мм |
| Ширина | 790 мм |
| Висота | 1295 мм |
| Колісна база | 1425 мм |
| Кліренс | 160 мм |
| Висота по сидінню | 800 мм |
| Споряджена маса | 188 кг |

Двигун

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип двигуна | 4-тактовий, 2-х циліндровий з рідинним охолодженням, SOHC |
| Діаметр поршня x хід поршня, мм | 53.5 x 55.2 |
| Кількість клапанів | 4 |
| Об'єм двигуна | 248 |
| Максимальна потужність | 18,4 кВт (25 к.с.)/8.000 хв ⁻¹ |
| Максимальний обертовий момент | 23,4 Нм / 6500 об/хв |
| Коефіцієнт стиснення | 11.5:1 |
| Система живлення | Впорск палива |
| Запалювання | Цифрове електронне |
| Система запуску | Електростартер |

Трансмісія

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Зчеплення | Багатодискове |
| КПП | 6 ступенева, постійне зачеплення |
| Головна передача | Ланцюгова |

Ходова частина

| | |
|-------------------------|---|
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 37 мм, хід 115 мм |
| Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 125 мм |
| Передні гальма | Диск, двох поршневі скоби, діам. диска 290 мм, ABS |
| Заднє гальмо | Диск, одно поршневі скоби, діам. диска 240 мм, ABS |
| Передня шина | 110/80-17 безкамерна |
| Задня шина | 140/70-17 безкамерна |
| Об'єм паливного бака, л | 17,3 |

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу