

V-Stream 650

Виробник Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, Японія.

Технічні характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Довжина | 2275мм |
| Ширина | 835 мм |
| Висота | 1405 мм |
| Колісна база | 1560 мм |
| Кліренс | 170 мм |
| Висота по сидінню | 830 мм |
| Споряджена маса | 213 кг |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-тактовий, 2-х циліндровий з рідинним охолодженням, V-Twin 90*, DOHC |
| Діаметр поршня x хід поршня, мм | 81.0 x 62.6 |
| Кількість клапанів | 8 |
| Об'єм двигуна | 645 |
| Максимальна потужність, к.с. | 71 |
| Максимальний обертовий момент | 62 Нм / 6500 об/хв |
| Коефіцієнт стиснення | 11.2:1 |
| Система живлення | Впорск палива |
| Запалювання | Цифрове електронне |
| Система запуску | Електростартер |
| Електронні системи | |
| Traction Control | 2-х рівневий |
| Easy Start | |
| Low RPM Assist | |
| Трансмісія | |
| Зчеплення | Багатодискове |
| КПП | 6 ступенева, постійне зачеплення |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Ходова частина | |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 43 мм, хід 150 мм |
| Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 159 мм |
| Передні гальма | Подвійні дискові, двох поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS |
| Заднє гальмо | Диск, одно поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
| Передня шина | 110/80-19 безкамерна |
| Задня шина | 150/70-17 безкамерна |
| Об'єм паливного бака, л | 20 |

Гарантійний термін на мотоцикл - 2 роки без обмеження пробігу