



Виробник: Компанія "Сузукі Мотор Корпарейшн", 300 Такатсука-чо, Хамаматсу-чи, Чизока-кен, ЯПОНІЯ.

## Технічні характеристики

Довжина	2180 мм
Ширина	735 мм
Висота	1165 мм
Колісна база	1480 мм
Кліренс	125 мм
Висота по сидінню	800 мм
Споряджена маса	264 кг

## Двигун

Тип двигуна	4-х циліндровий рядний, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження, 16 клапанів.
Діаметр поршня x хід поршня	81,0 мм x 65,00 мм
Максимальна потужність	140 кВт (190 к.с.) / 9700 об/хв
Максимальний обертаючий момент	150 Нм / 7000 об/хв
Об'єм двигуна	1340 куб. см
Коефіцієнт стиснення	12,5 :1
Система живлення	Електронна система впорска
Запалювання	Цифрове електронне
Система запуску	Електростартер

## Електронні системи

IMU Bosh	інерційний вимірювальний блок
Power Mode Selector	3-и режими потужності двигуна
Anti-lift Control System	10-ти режимна система не допущення відриву переднього колеса від землі
Bi-directional Quick Shift System	2-х спрямована система швидкого перемикання передач
Engine Brake Control System	3-х режимна система управління ефективною силою гальмування двигуном плюс режим OFF
Motion Track Traction Control System	10-ти рівневий трекшн контроль плюс режим OFF
Launch Control System	3-х режимна система швидкого старту
Cruise Control	круїз контроль
Motion Track Brake	робота ABS в повороті
Slope Dependent Control	робота ABS при нахилі вгору або вниз
Hill Hold Control	допомога при старті в гору
Ride-by-wire	електронний дросель
Easy Start	легкий запуск двигуна
Low RPM Assist	підтримка низьких обертів
Active Speed Limiter	обмежувач активної швидкості

## Трансмісія

Зчеплення	Багатодискове з обмежувальною муфтою
КПП	6 ступенчата, постійного зчеплення
Головна передача	Ланцюгова

## Ходова частина

Передня підвіска	Телескопічна вилка перевернутого типу, повністю регульована діам. 43 мм, хід 120мм
Задня підвіска	Важильного типу, циліндрична пружина, міра стиснення та поглинання ударів півністю регулюється, жорсткість пружини налагоджується в 7 положеннях, хід 140 мм
Передні гальма	Подвійні дискові, 4-х поршневі, радіального кріплення, ABS, супорти Brembo Stylema
Задні гальма	Диск, 1-но поршневі скоби, ABS, супорт Nissin
Передня шина	120/70-17
Задня шина	190/50-17
Об'єм паливного бака	20 л